



WETGEVING SPRINGKASTELEN

Contact:

jeugd@kortemark.be

Info over het jeugdbeleid:
www.jeugdkortemark.be



Gelet op het KB van 28 maart 2001, betreffende de uitbating van speelterreinen, aangepast door het KB van 28 september 2003.

Gelet op het KB van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen.

Gelet op de norm EN 1176 speeltoestellen

Gelet op de norm EN 1177 schokdempende bodemoppervlakken

Gelet op de norm EN 14960 opblaasbare toestellen met permanente luchtaanvoer

1. Definitie:

Een soepele structuur die gevoed wordt door een permanente toevoer van lucht onder druk om zijn vorm te behouden, waarop of waarin gebruikers kunnen spelen (bijvoorbeeld springen, glijden of klimmen).

2. Norm:

Op dit ogenblik is er nog geen Europese Norm voor opblaasbare toestellen met permanente luchtaanvoer gepubliceerd.

De ontwerpnorm pr EN 14960 die uitgewerkt wordt door CEN/TC 136/SC1/WG9 beoogt specifieke aanbevelingen voor opblaasbare toestellen met permanente luchtaanvoer. Deze is bedoeld voor de ontwerper-producent en geeft een aantal richtlijnen om de risico's en ongevallen te minimaliseren voor de gebruikers.

3. Elektrische installatie

De elektrische installatie dient conform de nationale en Europese regelgeving (EN-60529) te zijn. De bediening ervan mag niet toegankelijk zijn voor het publiek.

Elektrische kabels dienen veilig buiten het bereik van het publiek en de gebruikers aangebracht worden.

4. informatie vooraf voor de uitbater

Vóór de orderbevestiging of het verhuurcontract moet de leverancier, de producent of de verhuurder de volgende informatie verstrekken:

- de vrije ruimte (hoogte) nodig om het toestel veilig te kunnen opstellen;
- de vereiste (valdempende) ondergrond;
- de totaalafmetingen en het gewicht;
- de doelgroep (leeftijd, grootte);
- de certificatie en conformiteit;

5. montagevoorschriften

De leverancier, de producent of de verhuurder moet een volledige handleiding voor de installatie verstrekken.

6. gebruiksaanwijzingen

De leverancier, de producent of de verhuurder moet gebruiksaanwijzingen verstrekken die tenminste de volgende aanbevelingen bevatten:

- er moet permanent toezicht voorzien worden;
- verschaf de gebruikers toegang op een gecontroleerde en veilige manier;
- ontzeg de toegang aan gebruikers die niet in de doelgroep zitten;
- beperk het aantal gebruikers (volgens de instructies);
- het minimale aantal personen voor toezicht en bediening moet opgegeven worden;
- de gebruikers dienen zich van schoenen te ontdoen;
- de gebruikers dienen zich te ontdoen van harde, scherpe en gevaarlijke voorwerpen;
- de gebruikers dienen zich te ontdoen van brillen, indien mogelijk;
- consumptie van drank, voedsel en kauwgum moet verboden worden;
- de toegang tot het toestel moet vrij van obstakels gehouden worden;
- salto's en ruw spel moeten verboden worden;
- tijdens het opblazen en aflaten van het toestel moet de gebruikers de toegang tot het toestel ontzegd worden;
- indien geen toezicht kan gegarandeerd worden, moet de uitbater het toestel aflaten of buiten gebruik stellen;
- de toezichthouder en/of het begeleidend personeel dienen de luchttoevoer permanent te controleren;
- de toezichthouder en/of het begeleidend personeel dienen gebruik te kunnen maken van een fluitje of een ander middel om de aandacht van de gebruikers te kunnen wekken;
- de toezichthouder en/of het begeleidend personeel dienen de gebruikers zonedig onder te verdelen in groepen per leeftijdscategorie en of gestalte;
- het toestel mag niet gebruikt worden tijdens het bijtanken van brandstof voor blazers die door benzine- of dieselmotoren aangedreven worden.

De leverancier, producent of verhuurder moet eveneens instructies leveren voor noodgevallen en ongevallen.

7. valruimte

Bij elke open zijde moet een valdempende/schokabsorberende opvangzone aanwezig zijn van minimaal 120 cm breed. De kwaliteit van de valdempende ondergrond moet conform zijn aan EN 1176 en EN 1177 zijn met een minimum van 60 cm.

De vrije valhoogte wordt bepaald door de grootste verticale afstand van het lichaam (ondersteuningspunt) en de opvangzone min 5%.

8. uitbating

Vóór elke ingebruikstelling dient, op basis van onderstaande checklist gecontroleerd te worden of:

- de locatie geschikt is;
- het toestel verankerd is zoals voorgeschreven;
- alle bijkomende veiligheidsmaatregelen getroffen zijn, zoals in de gebruiksaanwijzingen vermeld;
- de constructie en de naden geen gaten of scheuren vertonen;
- de luchttoevoerapparatuur gebruikt wordt die bij het toestel hoort;
- de luchtdruk voldoende is om een juist gebruik van het toestel te garanderen;
- de elektrische installatie correct is aangesloten;
- de verbindingbuis en het luchttoevoerapparaat correct verbonden zijn;
- het luchttoevoerapparaat correct geplaatst is en goed afgeschermd is;

9. opschriften

Buiten de normaal te voorziene opschriften zal ieder opblaasbaar speeltoestel met permanente luchttoevoer voorzien zijn van minstens volgende, duidelijk leesbare, gegevens:

- vereiste luchtinhoud en –druk;
- maximale grootte van de gebruiker;
- maximum aantal gebruikers.